KY 喷 嘴

设计特点

超纯度

聚偏二氟乙烯(PVDF)是一种天然的,不加颜料的高纯度材料，KY 喷嘴即由PVDF制成,因此可保持加工环境高度净化,特别适合于要求超纯度的生产工序。

耐高温

KY 喷嘴在7kg压力下耐热温度可达148℃,非常适合用于印刷电路板(PCB)制造中的显影、冲洗、电镀、蚀刻、除膜等生产过程。

抗腐蚀

PVDF有着优良的抗化学腐蚀特性，KY喷嘴能够有效地喷淋各种氯化物,酸基、碱基或胺基蚀刻剂，抗老化性能极佳。

选择范围广、使用寿命长

KY 喷嘴有"1/8"、"1/4"、和"3/8"三种接头尺寸,适合大多数常用的管道,并且提供不同喷射流量和角度,以满足各种需求。PVDF是高硬质材料，机械强度大，耐磨损，耐冲击。

性能数据



实心锥形

实心锥形喷嘴 BB-KY系列

入口接头	流量代码	流量（升/分钟）							喷射角度		
		0.7巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	7巴	0.7巴	1.5巴	6巴
1/8	1.3	0. 5	0. 7	0. 8	0. 97	1. 1	1. 3	1. 4	52°	65°	59°
	3	1. 1	1. 6	1. 9	2. 2	2. 5	3. 1	3. 3	52°	65°	59°
	4	1. 5	2. 2	2. 5	3. 0	3. 4	4. 1	4. 4	52°	65°	59°
	6	2. 3	3. 2	3. 7	4. 5	5. 1	6. 1	6. 6	67°	75°	82°
1/4	6	2. 3	3. 2	3. 7	4. 5	5. 1	6. 1	6. 6	67°	75°	82°
	8	3. 0	4. 3	4. 9	6. 0	6. 8	8. 2	8. 8	58°	70°	64°
3/8	6	2. 3	3. 2	3. 7	4. 5	5. 1	6. 1	6. 6	67°	75°	82°
	8	3. 0	4. 3	4. 9	6. 0	6. 8	8. 2	8. 8	58°	70°	64°
	10	3. 8	5. 4	6. 2	7. 4	8. 5	10. 2	11. 0	58°	70°	64°



扇形

扇形喷嘴 CC-KY系列

入口接头	喷射角度				流量（升/分钟）								
	65°	80°	95°	120°	0.3巴	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴
1/8	6502	8002	9502	12002	0. 25	0. 46	0. 64	0. 79	0. 91	1. 0	1. 1	1. 2	1. 4
	6503	8003	9503	12003	0. 37	0. 68	0. 97	1. 2	1. 4	1. 5	1. 7	1. 8	2. 2
	6504	8004	9504	12004	0. 50	0. 91	1. 3	1. 6	1. 8	2. 0	2. 2	2. 4	2. 9
	6505	8005	9505	12005	0. 62	1. 1	1. 6	2. 0	2. 3	2. 5	2. 8	3. 0	3. 6
	6506	8006	9506	12006	0. 75	1. 4	1. 9	2. 4	2. 7	3. 1	3. 3	3. 6	4. 3
	6508	8008	9508	12008	1. 0	1. 8	2. 6	3. 2	3. 6	4. 1	4. 5	4. 8	5. 8
1/4	6510	8010	9510	12010	1. 2	2. 3	3. 2	3. 9	4. 6	5. 1	5. 6	6. 0	7. 2
	6515	8015	9515	12015	1. 9	3. 4	4. 8	5. 9	6. 8	7. 6	8. 4	9. 0	10. 8
	6520	8020	9520	12020	2. 5	4. 6	6. 5	7. 9	9. 1	10. 2	11. 2	12. 1	14. 4
3/8	6530	8030	9530	12030	3. 7	6. 8	9. 7	11. 8	13. 7	15. 3	16. 7	18. 1	22

有颜色标识的型号为公司常规产品，未标识的型号可按照客户要求订做

订 购 信 息

BB—KY — 1/8 — 4 — PP

- BB—KY：喷嘴系列
- 1/8：入口接头
- 4：流量代码
- PP：材质代码

CC — KY — 1/4 — 6510 — PVDF

- CC—KY：喷嘴系列
- 1/4：入口接头
- 6510：流量代码
- PVDF：材质代码

一般应用

- 印制电路板的生产
- 洗涤与漂淋
- 除尘
- 淬火与冷却
- 气体洗涤
- 脱氧、胶泡、通风